

ÜKS VALGUSTI. SEADISTA KOHAPEAL.

Highbay-valgusti 100–200W, 4000K, IP65 · Art. nr 9972098

PEAMISED MÜÜGIARGUMENDID

KUNI 190 LM/W



60° · 90° · 120°

REGULEERITAV KIIRGUSNURK

DIP-lülitiga: kitsas valgusvihk kõrgetele lagedele ja riulivahekäikudele, lai valgusvihk madalamatele avatud hallidele.



100 · 150 · 200 W

REGULEERITAV VÕIMSUS

Vali valgustase kohapeal, 16 500 kuni 38 000 lm, selle asemel et hoida laos lisavariante.



190 lm/W

KÕRGE EFEKTIIVSUS

Rohkem valgust vati kohta ja väiksemad energiakulud suurtes ruumides, mida valgustatakse pikalt.



100 000 h

PIKK ELUIGA

L80 B10: 100 000 h järel säilib 80 % valgusvoost – umbes 11 aastat ööpäevaringsel kasutamisel.

MIKS SEE END ÄRA TASUB



VÄHEM TOOTEKOODE

3 võimsusastet ja 3 kiirgusnurka ühes tootes.



KIIRE PAIGALDUS

Konks kaasas, 0,3 m kaabel eelpaigaldatud.



VASTUPIDAV

IP65 · IK08 · must alumiiniumkorpus.



HOOLDATAV

LED-moodul ja draiver on vahetatavad.



KASUTUSALAD

Tööstusruumid, laod, näitusehallid.



DOKUMENTEERITUD

CE · RoHS · mitmekeelne paigaldusjuhend.



ROOTSI KVALITEET

AREN DATUD ROOTSIS – TARNE KUMLAST



OMA TOOTEARENDUS

Spetsifitseeritud meie tootejuhtide poolt Rootsis. Osa Malmbergs Pro tootevalikust.



D-MÄRGIS

Põhjamaade märgis piiratud pinnatemperatuuriga valgustitele (EN 60598-2-24), nt põllumajandushoonetes ja töökodades.



ALATES 1981

Börsil alates 1999. ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaadiga.



TARNE KUMLAST

Otse meie keskladust Rootsis.

TEHNILISED ANDMED

VÕIMSUS

100 / 150 / 200 W

VALGUSVOOG

16 500–38 000 lm

VALGUSVILJAKUS

kuni 190 lm/W

KIIRGUSNURK

60° / 90° / 120°

VALGUS

4000K · Ra≥80 · 3 SDCM

KAITSE

IP65 · IK08 · Klass I

ELUIGA

100 000 h (L80 B10)

PINGE

230V

MÕÖTMED

340x340x157 mm

KAABEL

0,3 m H05RN-F 3G1,0

PAIGALDUS

Konks kaasas

ENERGIAKLASS

C (valgusallikas)