

Tõestatud funktsionaalsusega harukarbid tulekahju korral PO 105, PO 125, P 155

UUDISTOOTED





Sertifitseeritud vastavalt
tulepüvisusstandarditele STN 92 0205,
ČSN 73 0895, DIN 4102-12, tõestatud
funktsionaalsusega tulekahjus 90
minutit - klass PS90, P90-R, E90.



| Tootekood (Tüüp) | Mõõdud A x B x C (mm) | Elastic cut-off glands | Kaabli ristlõige (mm ²) | Keraamiline klemmiplokk | Paigaldus augud | Värvus | Pk.. (tk) |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|
| 400400 (PO 105 5P/4) | 104,6 x 58,5 x 104,6 | 6 x Pg 21 (ø 29 mm) | 4 | 5-pooluseline | 2 x ø 6,4 mm, spacing 60 x 60 mm | Oranž | 1 |
| 400401 (PO 105 5P/10) | | | 10 | | | | |
| 400410 (PO 125 6P/4) | 124,6 x 58,5 x 84,6 | 6 x Pg 21 (ø 29 mm) | 4 | 6-pooluseline | 2 x ø 6,4 mm, spacing 86 x 48 mm | Oranž | 1 |
| 400411 (PO 125 6P/10) | | | 10 | | | | |
| 400420 (PO 155 9P/4) | 154,6 x 78,5 x 114,6 | 10 x Pg 21 (ø 29 mm) | 4 | 9-pooluseline | 2 x ø 6,4 mm, spacing 116 x 72 mm | Oranž | 1 |
| 400421 (PO 155 9P/10) | | | 10 | | | | |

EELISED:

- Keraamilised klemmiplokid, mis on paigaldatud metallkandurile.
- Korpuse paigaldamine toimub seestpoolt läbi kanduri kahe ava. Kanduri all on kaks metallist vaherulli, mille üks ots toetub kanduri põhjale ja teine ots puudutab kinnitusseina või lakke.
- Kombipeaga tsiingitud kruvid.



PARAMEETRID:

- On vastavuses standarditega: STN 92 0205, class PS 90, ČSN 73 0895, class P 90-R, DIN 4102-12, class E 90
- Kaitseaste IP: IP55
- Material: Halogeenivaba plastikust korpus
- Isolatsiooni nimipinge: 400 V~
- Hõõgtraadi test: 850 °C
- Installation on the surface of class (SK): material A1
- Käitustemperatuur: -25 °C to +60 °C

PAIGALDUSKARBID JA LÄBIVIIGUD

Tõestatud funktsionaalsusega harukarbid tulekahju korral

CONNECTING ENERGY

Tulekindel harukarp 105 x 105 mm


- Keraamilised klemmplokid, mis on paigaldatud metallkandurile.
- Korpuse paigaldamine toimub seestpoolt läbi kanduri kahe ava. Kanduri all on kaks metallist vaherulli, mille üks ots toetub kanduri põhjale ja teine ots puudutab kinnitusseina või lakke.
- Kombipeaga tsingitud kruvid.

On vastavuses standarditega: STN 92 0205, class PS 90
ČSN 73 0895, class P 90-R
DIN 4102-12, class E 90

Kaitseaste IP: IP55
Materjal: Halogeenivaba plastikust korpus
Isolatsiooni nimipinge: 400 V~
Hõõgtraadi test: 850 °C
Installation on the surface of class (SK): material A1
Käitustemperatuur: -5 °C to +60 °C



400400



| Tootekood (Tüüp) | Mõõdud A x B x C (mm) | Elastic cut-off glands | Kaabli ristlõige (mm ²) | Keraamiline klemmplokk | Paigaldusaugud | Värvus | Pk. (tk) |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|----------|
| 400400 (PO 1055P/4) | 104,6 x 58,5 x 104,6 | 6 x Pg 21 (ø 29 mm) | 4 | 5-pooluseline | 2 x ø 6,4 mm, spacing 60 x 60 mm | Oranž | 1 |
| 400401 (PO 105 5P/10) | | | 10 | | | | |

Tulekindel harukarp 125 x 85 mm


- Keraamilised klemmplokid, mis on paigaldatud metallkandurile.
- Korpuse paigaldamine toimub seestpoolt läbi kanduri kahe ava. Kanduri all on kaks metallist vaherulli, mille üks ots toetub kanduri põhjale ja teine ots puudutab kinnitusseina või lakke.
- Kombipeaga tsingitud kruvid.

On vastavuses standarditega: STN 92 0205, class PS 90
ČSN 73 0895, class P 90-R
DIN 4102-12, class E 90

Kaitseaste IP: IP55
Materjal: Halogeenivaba plastikust korpus
Isolatsiooni nimipinge: 400 V~
Hõõgtraadi test: 850 °C
Installation on the surface of class (SK): material A1
Käitustemperatuur: -5 °C to +60 °C



400410



| Tootekood (Tüüp) | Mõõdud A x B x C (mm) | Elastic cut-off glands | Kaabli ristlõige (mm ²) | Keraamiline klemmplokk | Paigaldusaugud | Värvus | Pk. (tk) |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|----------|
| 400410 (PO 1256P/4) | 124,6 x 58,5 x 84,6 | 6 x Pg 21 (ø 29 mm) | 4 | 6-pooluseline | 2 x ø 6,4 mm, spacing 86 x 48 mm | Oranž | 1 |
| 400411 (PO 125 6P/10) | | | 10 | | | | |

Tulekindel harukarp 155 x 115 mm


- Keraamilised klemmplokid, mis on paigaldatud metallkandurile.
- Korpuse paigaldamine toimub seestpoolt läbi kanduri kahe ava. Kanduri all on kaks metallist vaherulli, mille üks ots toetub kanduri põhjale ja teine ots puudutab kinnitusseina või lakke.
- Kombipeaga tsingitud kruvid.

On vastavuses standarditega: STN 92 0205, class PS 90
ČSN 73 0895, class P 90-R
DIN 4102-12, class E 90

Kaitseaste IP: IP55
Materjal: Halogeenivaba plastikust korpus
Hõõgtraadi test: 400 V~
Hõõgtraadi test: 850 °C
Installation on the surface of class (SK): material A1
Käitustemperatuur: -5 °C to +60 °C



400420



| Tootekood (Tüüp) | Mõõdud A x B x C (mm) | Elastic cut-off glands | Kaabli ristlõige (mm ²) | Keraamiline klemmplokk | Paigaldusaugud | Värvus | Pk. (tk) |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|----------|
| 400420 (PO 1559P/4) | 154,6 x 78,5 x 114,6 | 10 x Pg 21 (ø 29 mm) | 4 | 9-pooluseline | 2 x ø 6,4 mm, spacing 116 x 72 mm | Oranž | 1 |
| 400421 (PO 155 9P/10) | | | 10 | | | | |