

LIIKUMISANDURID



ST05C

Töönurk: 360°
 Nimipinge: 220-240V/AC 50/60Hz
 Koormuse nimivõimsus: 2000W (220-240V/AC)
 1000W (220-240V/AC)
 Tööraadius: max. 6m (<24°)
 Ajaviide: 10sek ± 3sek kuni 15min ± 2min (reguleeritav)
 Päevavalgus: <3-2000LUX (reguleeritav)
 Paigalduskõrgus: 2.2-4m



ST15

Töönurk: 180°
 Nimipinge: 220-240V/AC 50/60Hz
 Koormuse nimivõimsus: 1200W (220-240V/AC)
 300W (220-240V/AC)
 Tööraadius: max. 12m (<24°)
 Ajaviide: 10sek ± 3sek kuni 15min ± 2min (reguleeritav)
 Päevavalgus: <3-2000LUX (reguleeritav)
 Paigalduskõrgus: 1.8-2.5m



ST45A

Töönurk: 360°
 Nimipinge: 220-240V/AC 50/60Hz
 Koormuse nimivõimsus: 800W (220-240V/AC)
 400W (220-240V/AC)
 Tööraadius: max. 8m (<24°)
 Ajaviide: 10sek ± 3sek kuni 15min ± 2min (reguleeritav)
 Päevavalgus: <3-2000LUX (reguleeritav)
 Paigalduskõrgus: 2.2-4m



ST46A

Töönurk: 360°
 Nimipinge: 220-240V/AC 50/60Hz
 Koormuse nimivõimsus: 2000W (220-240V/AC)
 1000W (220-240V/AC)
 Tööraadius: max. 4m x 20m (<24°)
 Ajaviide: 10sek ± 3sek kuni 30min ± 2min (reguleeritav)
 Päevavalgus: <3-2000LUX (reguleeritav)
 Paigalduskõrgus: 4-10m



ST701F

Töönurk: 180°/360°
 Nimipinge: 220-240V/AC 50/60Hz
 HF süsteem: 5.8GHz CW radar, ISM riba
 Koormuse nimivõimsus: max. 1200W
 300W
 Tööraadius: sein: 5-15m (reguleeritav)
 lagi: 2m, 5m, 8m (raadius), reguleeritav
 Ajaviide: 5s, 30s, 90s, 3min, 5min, 10min (valik)
 Päevavalgus: 5LUX, 30LUX, 150LUX, 2000LUX (valik)
 Paigalduskõrgus: sein: 1.5-3.5m lagi: 2-6m