

## LIIKUMISANDURID



### ST05C pinnapealne

Töönurk: 360°  
 Nimipinge: 220-240V/AC 50/60Hz  
 Koormuse nimivõimsus: 2000W (220-240V/AC) ☼  
 1000W (220-240V/AC) ⚡ LED  
 Tööraadius: max. 6m (<24°)  
 Ajaviide: 10sek ± 3sek kuni 15min ± 2min (reguleeritav)  
 Päevavalgus: <3-2000LUX (reguleeritav)  
 Paigalduskõrgus: 2.2-4m



### ST15

Töönurk: 180°  
 Nimipinge: 220-240V/AC 50/60Hz  
 Koormuse nimivõimsus: 1200W (220-240V/AC) ☼  
 300W (220-240V/AC) ⚡ LED  
 Tööraadius: max. 12m (<24°)  
 Ajaviide: 10sek ± 3sek kuni 15min ± 2min (reguleeritav)  
 Päevavalgus: <3-2000LUX (reguleeritav)  
 Paigalduskõrgus: 1.8-2.5m



### ST45A

Töönurk: 360°  
 Nimipinge: 220-240V/AC 50/60Hz  
 Koormuse nimivõimsus: 800W (220-240V/AC) ☼  
 400W (220-240V/AC) ⚡ LED  
 Tööraadius: max. 8m (<24°)  
 Ajaviide: 10sek ± 3sek kuni 15min ± 2min (reguleeritav)  
 Päevavalgus: <3-2000LUX (reguleeritav)  
 Paigalduskõrgus: 2.2-4m



### ST46A

Töönurk: 360°  
 Nimipinge: 220-240V/AC 50/60Hz  
 Koormuse nimivõimsus: 2000W (220-240V/AC) ☼  
 1000W (220-240V/AC) ⚡ LED  
 Tööraadius: max. 4m x 20m (<24°)  
 Ajaviide: 10sek ± 3sek kuni 30min ± 2min (reguleeritav)  
 Päevavalgus: <3-2000LUX (reguleeritav)  
 Paigalduskõrgus: 4-10m



### ST701F

Töönurk: 180°/360°  
 Nimipinge: 220-240V/AC 50/60Hz  
 HF süsteem: 5.8GHz CW radar, ISM riba  
 Koormuse nimivõimsus: max. 1200W ☼  
 300W ⚡ LED  
 Tööraadius: sein: 5-15m (reguleeritav)  
 lagi: 2m, 5m, 8m (raadius), reguleeritav  
 Ajaviide: 5s, 30s, 90s, 3min, 5min, 10min (valik)  
 Päevavalgus: 5LUX, 30LUX, 150LUX, 2000LUX (valik)  
 Paigalduskõrgus: sein: 1.5-3.5m lagi: 2-6m